

### D 510 Technische gegevens

<b>Gewicht</b>	<b>Poids</b>	650 Kg
Voedingsspanning	Tension d'alimentation	3 x 230 V / 3 x 400 V
Vermogen hoofdmotor	Puissance moteur principal	7,5 pk/cv (optie/option 10 pk/cv)
Vermogen motor op en neer	Puissance moteur monte et baisse table	0.55 kW
Doormeter schaafas	Diamètre arbre porte-outils	100 mm
Aantal messen	Nombre de fers	4
Afmetingen messen	Dimensions de fers	510 x 30 x 3 mm
Toerental schaafas	Vitesse de rotation arbre porte-outils	6000 T./Min - R.P.M
Maximale spaanafname	Prise de passe maximale	6 mm
Getande uitgangsvoedingsrol	Rouleau d'entrée cranté	dia. 50 mm
Gladde uitgangsvoedingsrol	Rouleau de sortie acier lisse	dia. 50 mm
Afmetingen vandiktetafel	Dimensions table raboteuse	1050 x 510 mm
Doorvoerhoogte vandiktetabank	Passage raboteuse	250 mm
Doorvoer vandikte met schakelaar D510 comfort pack	Avance du bois par sélecteur D510 comfort pack	5 / 8 / 10 / 16 m/min.
Doorvoer vandikte met schakelaar D510 standaard	Avance du bois par sélecteur D510 standard	8 / 16 m/min.

### Uitrusting

Drukbalen op in- en uitgangzijde	Presseur anti-recul entrée et sortie	Standaard / Standard
Digitale maataflezing en ASD	Affichage digitale de la mise à épaisseur et démarrage étoile triangle	Comfort pack
Veiligheidsschakelaar op afzuigkap	Interrupteur de sécurité sur capot d'aspiration	Standaard / Standard
Magneetinstelapparaat schaafmessen	Jauge magnétique de réglage des couteaux	Standaard / Standard
Geschaafde vandiktetafel	Table raboteuse planée et striée à l'anglaise	Standaard / Standard
Fijnafstelling met handwiel	Règlage fin par volant	Standaard / Standard
Aflezing hoogte via mechanische teller	Affichage de l'hauteur mécanique	Standaard / Standard

### D 510 Technische Daten


<b>Gewicht</b>	<b>Weight</b>	650 kg
<b>Betriebsspannung</b>	<b>Voltage</b>	3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorleistung	Power main motor	7,5 pk/cv (optie/option 10 pk/cv)
Motorleistung Tischnub	Power rise and fall motor	0,55 kW
Durchmesser Hobelwelle	Diameter cutter-block	100 mm
Anzahl Messer	Number of knives	45
Abmessungen Messer	Dimensions knives	510x30x3 mm
Drehzahl Hobelwelle	RPM cutter-block	6000
Spanabnahme max	Max. chip removal	6 mm
Geriffelte Einzugswalze	Serrated infeed roller	dia. 50 mm
Glatte Auszugswalze	Outfeed roller	dia. 50 mm
Tischabmessungen	Dimensions table	850x510 mm
Durchlass	Thicknesser capacity	250 mm
Vorschubgeschwindigkeit D510 comfort pack	Feeding speeds D510 comfort pack	5/8/10/16 m/min
Vorschubgeschwindigkeit D510 Standard	Feeding speeds D510 Standard	8 / 16 m/min.

### Ausstattung

Druckbalen	Wood pushers in-and outfeed side	Standard
Digitale Ablesung und ASD Schalter	Digital read out and ASD switch	Comfort pack
Sicherheitsschalter auf Sägeschutz	Security switch on sawhood	Standard
Magneeteinstellehre	Magnetic knife setter jig	Standard
Gehobelte Dichtentisch	Planned thicknesser table	Standard
Feinabstellung mittels handrad	Height adjustment with handwheel	Standard
Mechanische Anzeige Arbedshöhe	Mechanical position indicator	Standard

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.  
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.  
Modifications possible without previous advise.



**Robland**  
Kolvestraat 44  
8000 Brugge - Belgium  
Tel.: +32 50 458 925  
Fax: +32 50 458 927  
www.robland.com

Printed in Belgium\_Designed by Enthoven\_01\_V0115

### Dealer

Nederlands  
Français  
Deutsch  
English



**D 510**

# D 510

COMFORT PACK



Machine afgebeeld met opties  
Machine avec plusieurs options  
Maschine mit verschiedene Optionen  
Machine with several options

# D 510



Machine afgebeeld met opties  
Machine avec plusieurs options  
Maschine mit verschiedene Optionen  
Machine with several options



**OPTIE**  
Tersa as voor snel wisselen van de messen en verlagen van de insteltijd.

**OPTION**  
Axe Tersa pour le changement rapide des couteaux et améliorer le temps du réglage.

**OPTION**  
Zur Grundausstattung der Maschine gehören 4 Messer. Auf Wunsch kann sie auch mit dem Tersa-System ausgerüstet werden, das einen schnellen Austausch und eine perfekte Justierung der Messer garantiert.

**OPTION**  
Standard equipment on the machine; 4 knives. Optional it can be equipped also with the Tersa system, to achieve a fast exchange and perfect adjustment of the knives.



**COMFORT PACK**  
het comfort pack bestaat uit 4 voedingssnelheden, digitale uitlezing van de gebruikshoogte en een automatische ster-driehoek schakelaar.

**COMFORT PACK**  
Le confort pack contient de 4 vitesses d'avance de rabotage, une Affichage digitale de l'hauteur d'usinage et un Démarrage auto. étoile/triangle.

**COMFORT PACK**  
The comfort pack consists out of 4 feeding speeds, digital read out of the height and an automatic star delta switch.

**COMFORT PACK**  
Das Comfort Pack mit Digitalanzeige Durchlass Dickenhobel, 4 Einzugsgeschwindigkeiten und ein Auto. Stern/Dreieck Schalter



Heliocoïdale invoerwals voor efficiënt doorvoeren en een betere schaafkwaliteit.

Rouleau heliocoïdale, entrée facile et efficace et une meilleure qualité de rabotage.

Spiralförmig gewundene Einzugswalz garantiert einen effizienten Vorschub des Holzes und somit eine gute Hobelqualität.

Spiral infeedroller guarantee an efficient feed motion of the wood and a good quality.



De vandiktetafel is geplaatst op 4 zware zuilen.

La table raboteuse est placée sur 4 piliers lourds.

Der Dicken Tisch liegt auf 4 stabilen Säulen.

The thicknesser is based on to 4 sturdy columns.



Het is mogelijk om houtsecties af te werken tot 250 mm.

Il est possible de manier des sections de bois jusqu'à 250 mm.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer Dicke von 250 mm zu bearbeiten.

It is possible to work pieces of wood with a thickness up to 250 mm.



**OPTIE**  
Onderrollen in de vandiktetafel voor snelle doorvoer van vochtig hout.

**OPTION**  
Rouleaux de table raboteuse, pour l'avance rapide du bois humide.

**OPTION**  
2 Tischwalzen: optimaler Transport von nassem Holz

**OPTION**  
2 friction reduction rolls: easier sliding of wet wood